

Арматура для заводов удобрений



Правильный выбор

для ваших процессов производства удобрений

Процессы	Среды	Предел давления	Предел температур	Аbrasив	Коррозия	Арматура
Производство карбамида	Аммиачный газ	140 - 250 bar	180 - 210°C	Низкая	Высокая	Шаровой или тарелчатый кранг
	Диоксид углерода	140 - 250 bar	180 - 210°C	Низкая	Средняя	Шаровой или тарелчатый кранг
	Карбамат аммония	140 - 250 bar	180 - 210°C	Низкая	Средняя	Шаровой или тарелчатый кранг
	Карбамид (водный раствор)	1 - 5 bar	135 - 155°C	Низкая	Низкая	Desponia® с диском из нержавеющей стали и уплотнением ЕТ
	Вода	1 - 5 bar	180 - 210°C	Низкая	Низкая	Elara с корпусом и диском из нержавеющей стали и седлом из МРТФЕ
Производство MAP и DAP	Аммиак	10 - 30 bar	70 - 100°C	Низкая	Высокая	Elara с корпусом и диском из нержавеющей стали и седлом из МРТФЕ
	Фосфорная кислота	Окружающая среда	70 - 100°C	Низкая	Высокая	Bianca с диском из ПФА и вкладышем из ПТФЭ
	Суспензия MAP или DAP	Окружающая среда	100 - 110°C	Средняя	Средняя	Desponia® с диском с покрытием PEKK и уплотнением FT
	Охлаждающая вода	Окружающая среда	Окружающая среда	Низкая	Низкая	Desponia® с диском из нержавеющей стали и уплотнением Е
	Вода/пар	5 - 10 bar	120 - 180°C	Низкая	Низкая	Desponia® с диском из нержавеющей стали и уплотнением ЕТ или Elara с диском из н.ж. и седлом из МРТФЕ
Производство хлористого калия	Рассол	Окружающая среда	50 - 100°C	Низкая	Средняя	Desponia® с диском из SS и вкладышем ЕС
	Вода	Окружающая среда	Окружающая среда	Низкая	Низкая	Desponia® с диском из нержавеющей стали и уплотнением Е
	Пар	5 - 10 bar	120 - 180°C	Низкая	Низкая	Elara с корпусом и диском из нержавеющей стали и седлом из МРТФЕ
	Соль (KCl)	Окружающая среда	Окружающая среда	Высокая	Низкая	Desponia® с литым диском с покрытием Ultralene Coating™ и уплотнением FP
Производство аммиака	Водород и азот	150 - 300 bar	400 - 500°C	Низкая	Низкая	Шаровой или тарелчатый кранг
	Аммиак	10 bar	Окружающая среда	Низкая	Высокая	Desponia® с диском из нержавеющей стали и уплотнением Е
	Вода/пар	25 - 40 bar	700 - 1000°C	Низкая	Низкая	Шаровые клапаны
	Воздух	Окружающая среда	Окружающая среда	Низкая	Низкая	Saturnia с диском н.ж. и седлом

Desponia®

Дисковый затвор, с эластомерным уплотнением



Типы корпусов	Lug, Wafer, U-образный
Условный диаметр	DN 25–1600 (1"–64")
Макс. Рабочие давление	до 16 бар
Фланцевое присоединение	PN6, PN10, PN16, ANSI cl. 150, JIS, AS, etc.
Предел температур	–20°C до 200°C
Материалы корпусов	Серый чугун
Материалы дисков	Нержавеющая сталь с покрытием PEKK, Ultralene Coating™
Материалы уплотнений	EPDM, Flucast
Специальные исполнения	Исполнение для взрывоопасных зон

Bianca

Дисковый затвор с футеровкой из PTFE



Типы корпусов	Lug, Wafer, U-образный
Условный диаметр	DN 32–900 (1¼"–36")
Макс. Рабочие давление	до 16 бар
Фланцевое присоединение	PN10, PN16, ANSI cl. 150, AS 2129 table D + E, JIS 10K
Предел температур	–20°C до 200°C
Материалы корпусов	Ковкий чугун, нержавеющая сталь
Материал диска и вала (монолит)	Сталь с покрытием PFA
Материалы уплотнений	PTFE
Специальные исполнения	Исполнение для взрывоопасных зон

Другие продукты



Elara

Двухэксцентрический дисковый затвор, DN 50 - 600, углеродистая или нержавеющая сталь.



Saturnia

Дисковый затвор, DN 50 - 600 Нержавеющая сталь, углеродистая сталь и жаростойкая сталь.



Шаровые краны

Двух- и трехходовые краны из различных материалов и с различными приводами.



Приводы и аксессуары

Для комплектации системы предлагаются приводы и широкий ассортимент аксессуаров.

We are there for you. Благодаря нашему большому опыту и глубоким знаниям различных отраслей промышленности мы прекрасно понимаем ваши потребности и предлагаем профессиональные консультации на каждом этапе реализации проекта. Применяем международные стандарты продукции, что обеспечивает нам глобальное ноу-хау. Наша профессиональная, техническая команда а также проверенное качество и долговечность продукции делают нас надежным производителем и поставщиком промышленной арматуры.